



ФОТОГРАФИЯ ЛИНЗЫ




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	AMT- PT-173x70
Назначение	Защитное стекло
Габаритные размеры	174x72x10
Материал линзы	PC, PMMA
КПД линзы	92 - 96 %
Уплотнитель (материал)	В комплекте (термоэластопласт - ТЭП)
Способ крепления	Винты

ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Линза AMT-PT-173x70 оптимизирована для работы со светодиодными платами толщиной 1,5 мм.
- При необходимости для очистки поверхности линзы используйте только чистую мыльную воду и мягкую ткань.
- Запрещается использовать кислотно-щелочные растворы при соприкосновении с поверхностью линзы во избежание химических реакций.
- Также запрещается использовать промышленный растворитель для очистки изделия, например, изопропиловый спирт.
- Изделие имеет функцию изменения луча света, оно изготовлено из оптического материала, на эффект влияет загрязнение. Пожалуйста, не открывайте упаковку до непосредственного применения линзы, чтобы избежать загрязнения её поверхности.
- Рабочая температура составляет от -40°C до +80°C (PMMA) или от -35°C до +110°C (PC).
- Температура окружающей среды при хранении 0°C ~ 40°C, влажность 30% ~ 95.5%.
- Пожалуйста, используйте перчатки при установке линзы, чтобы не повредить поверхность изделия.

По Вашему запросу можем рассчитать диаграмму светораспределения под другой подходящий диод, не указанный в данной спецификации.